

FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		FICHA TÉCNICA			CÓD.: FAME-CC-FR-15	
REV.:01						
DATOS GENERALES						
CÓDIGO BAAN 24100000013		DESCRIPCIÓN CUERO HIDROFUGADO NEGRO			UNIDAD DE MEDIDA dm ²	COLOR REFERENCIAL NEGRO
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	PARÁMETRO		NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	TAMAÑO DE BANDA		NTE INEN-11646	dm ²	≥ 136	-
2	ÁREA NO APROVECHABLE DE LA PIEL CLASE A	CRUPÓN	NTE INEN-1810	%	≤ 5	-
		FUERA DE CRUPÓN			≤ 10	-
3	DEFECTOS DE LA PIEL PERMISIBLES CLASE A	CRUPÓN	NTE INEN-1810	-	≤ 3	-
		FUERA DE CRUPÓN		-	≤ 6	-
4	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL		NTE INEN - ISO 3376	MPa	≥ 15	-
5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL		NTE INEN - ISO 3376	MPa	≥ 15	-
6	RESISTENCIA AL RASGADO LONGITUDINAL		NTE INEN-ISO 3377-2	N	≥ 50	-
7	RESISTENCIA AL RASGADO TRANSVERSAL		NTE INEN-ISO 3377-2	N	≥ 50	-
8	ELONGACIÓN A LA ROTURA		NTE INEN-ISO 3376	%	≥ 40	-
9	ELASTÓMETRO		ISO 3379	mm	≥ 7	-
10	FLEXIÓN SECO		NTE INEN-ISO 5402-1	CICLOS	≥ 50.000	-
11	FLEXIÓN HÚMEDO		NTE INEN-ISO 5402-1	CICLOS	≥ 20.000	-
12	ESPESOR		NTE INEN-558	mm	2	± 0,2
13	ADHESIÓN DEL ACABADO *		NTE INEN -ISO 11644	N/cm	≥ 5	-
14	CONTENIDO DE GRASAS *		NTE INEN - ISO 4048	%	4 - 6	-
15	SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE HÚMEDO *		NTE INEN - ISO 11640	CICLOS	≥ 50	-
16	SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE SECO *		NTE INEN - ISO 11640	CICLOS	≥ 50	-
17	HIDROFUGACIÓN *	TIEMPO	NTE INEN - ISO 5403-1	HORAS	≥ 12	-
		ABSORCIÓN	NTE INEN - ISO 5403-1	%	≤ 10	-
18	ASPECTO		-	-	MATE	-
USO						
19	BOTA MILITAR					
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UNA LABORATORIO COMPETENTE.					
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO POR:		REVISADO POR:			APROBADO POR:	
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD	