


|  FAME <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small> | | FICHA TÉCNICA | | COD.: FAME-CC-FR-15 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | REV.: 01 | |
| DATOS GENERALES | | | | | |
| CÓDIGO BAAN 23300000091 | | DESCRIPCIÓN HILO #120 100%POL AZUL | | UNIDAD DE MEDIDA mll | COLOR REFERENCIAL AZUL |
| DATOS ESPECÍFICOS | | | | | |
| ÍTEM | PARÁMETRO | NORMA / MÉTODO | UNIDAD | VALOR | TOLERANCIA |
| 1 | PANTONE | ISO 105-A06 | - | 19-3921 TPG | ΔE 1 |
| 2 | NÚMERO DE ETIQUETA | - | - | 120 | - |
| 3 | COMPOSICIÓN | AATCC-20A | % | 100% SPUN | - |
| 3.1 | POLIÉSTER | | | | |
| 4 | TÍTULO DE HILO | g/1000m | TEX | 27 | ± 1 |
| 5 | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | ASTM D-5034 | kgf | 1,2 | ± 0,2 |
| 6 | VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR | D 65 / 10 | ΔE | ≤ 1 | - |
| USO EN CONFECCIÓN | | | | | |
| 7 | COSTURAS | | | | |
| REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS | | | | | |
| A | EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA. | | | | |
| B | ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES. | | | | |
| | | | | | |
| RESPONSABILIDADES | | | | | |
| ELABORADO POR: | | REVISADO POR: | | APROBADO POR: | |
| | | | | | |
| ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD | | ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD | | ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD | |