<b>■■■</b> FAME			FICHA TÉCNICA			COD.: FAME-CC-FR-15	
W	PLOUSTING DE LA SEQUIDIDO Y DISTORGA NACIONAL		TICHA FECNICA			REV.: 00	
DATOS GENERALES							
CÓDIGO BAAN			DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN		IDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL
23800000231			RIB 65% PES / 34% CO / 1	RIB 65% PES / 34% CO / 1% SPA		Kg	GRIS CLARO
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	PARÁMETRO		NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR		TOLERANCIA
1	PANTONE		ISO 195-AO6	-	-		-
2	COMPOSICIÓN						
2.1	POLIÉSTER		AATCC-20A	%	65		± 5%
2.2	ALGODÓN		AATCC-20A	%	34		± 5%
2.3	SPÁNDEX		AATCC-20A	%	1		± 5%
3	TIPO DE TEJIDO		ISO 7211-1	-	PUNTO POLIALGODÓN ESMERILADO		-
4	PESO		ISO 3801	g/m²	440		± 5%
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO		ATSM D-3774	cm	110		± 1,5 %
7	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO		AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4		-
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO		AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4		-
9	V	ARIACIÓN DEL COLOR	D-65/10-2008	ΔΕ		ΔE ≤ 1	-
			USO EN CONFECC	IÓN			
10 SUDADERA, CALENTADOR							
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA							
B ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.							
C TACTO SUAVE, CONFORTABLE.							
RESPONSABILIDADES  ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:							

ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD

ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD